

CHARIOTS ÉLÉVATEURS TOUT TERRAIN FD25T-C4WD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	2500
CENTRE DE CHARGE (MM)	500

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

HAUTEUR MAXIMALE DU MÂT (STANDARD) (MM)	3000
HAUTEUR DE LEVAGE (MM)	160
DIMENSIONS FOURCHES (MM)	1070x122x40
RÉGLAGE FOURCHES (MIN./MAX) (MM)	250-1310
INCLINAISON DU MÂT (AVANT/ARRIÈRE) (DEG)	10°/12°
GARDE AU SOL MIN. (MM)	219
LONGUEUR (EXTRÉMITÉ DES FOURCHES) (MM)	3066
LARGEUR HORS TOUT (MM)	1450
HAUTEUR MINIMALE DU MÂT (MM)	2265
HAUTEUR MAXIMALE DE TRAVAIL (AVEC TABLIER) (MM)	4175
HAUTEUR DU TOIT DE PROTECTION (MM)	2257
RAYON MIN. DE BRAQUAGE (MM)	3120

PERFORMANCE

VITESSE DE DÉPLACEMENT (AVEC CHARGE - SANS CHARGE) (KM/H)	20/19
VITESSE DE LEVAGE (AVEC CHARGE) (MM/S)	600
VITESSE EN DESCENTE (AVEC CHARGE) (MM/S)	450
FORCE DE TRACTION MAX. (AVEC CHARGE - SANS CHARGE) (KN)	38
PENTE ADMISSIBLE MAX. (AVEC CHARGE - SANS CHARGE) (%)	50
PNEUMATIQUE AVANT	12-16.5-12PR
PNEUMATIQUE ARRIÈRE	10.0/75-15.3
VOIE AVANT (MM)	1123
VOIE ARRIÈRE (MM)	1190
PRESSION DES PNEUMATIQUES AVANT (BAR)	680
PRESSION DES PNEUMATIQUES ARRIÈRE (BAR)	650
HAUTEUR INTÉRIEURE DU SIÈGE JUSQU'AU TOÎT (MM)	1010
DISTANCE ENTRE AXES (MM)	1880

POIDS (KG)	4830
DISTRIBUTION DE CHARGE SUR ESSIEUX (AVEC CHARGE) AVANT (KG)	6597
DISTRIBUTION DE CHARGE SUR ESSIEUX (AVEC CHARGE) ARRIÈRE (KG)	733
DISTRIBUTION DE CHARGE SUR ESSIEUX (SANS CHARGE) AVANT (KG)	2173
DISTRIBUTION DE CHARGE SUR ESSIEUX (SANS CHARGE) ARRIÈRE (KG)	2675

PUISSANCE ET TRANSMISSION

BATTERIE (TENSION/CAPACITÉ) (V/AH)	12/90
------------------------------------	-------

MOTEUR

MODÈLE	V2403 Euro V
FABRIQUANT	Kubota
PUISSANCE NOMINALE (KW/TPM)	43.2/2600
COUPLE NOMINAL (N.M/TPM)	198/1500
N° DE CYLINDRES	4
DIAMÈTRE X COURSE (MM)	87x102.4
CYLINDRÉE (L)	2.434
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	55
TYPE DE TRANSMISSION	FSDT35I
VITESSES (AVANT/ARRIÈRE)	2/1
PRESSION DE FONCTIONNEMENT (POUR ACCESSOIRES) (MPA)	20