

MOTEURS DIESEL

KPC KD186FGY5



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel
TYPE DE MOTEUR	1 cylindre, 4 temps, refroidissement à air, verticale, injection directe
VERSION	Axe conique. Version motobineuse, motoculteur, filtre bain d'huile
Ø SORTIE AXE	23 mm
DIAMÈTRE * COURSE	86 * 70 mm
RATIO DE COMPRESSION	19.5
VITESSE DE ROTATION NOMINALE	3000 rpm 3600 rpm
PUISSANCE HP	7.9 HP 9.0 HP
PUISSANCE NOMINALE	5.8 kW 6.6 kW
CONSOMMATION	275 g/kWh 280 g/kWh
CYLINDRÉE	406 cc
VITESSE DU MOTEUR (T/MIN)	3600 / 1800 tpm - Sortie arbre à came
TYPE DE CARBURANT	Diesel
CAPACITÉ RÉSERVOIR DE CARBURANT	5.5 L
HUILE LUBRIFIANTE	SAE 10W30
CAPACITÉ DE L'HUILE LUBRIFIANTE	1.65 L
DIMENSIONS	417 x 441 x 494 mm
POIDS NET	48 kg