CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLÉCTRIQUES

FB20S | Serie A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	2000
CENTRE DE CHARGE (MM)	500
HAUTEUR MAXIMALE DU MÂT (STANDARD)(MM)	3000
HAUTEUR DE LEVAGE (MM)	0
DIMENS. FOURCHES (MM)	920x100x35
INCLINAISON DU MÂT (AVANT/ARRIÈRE) (DEG)	6.5°/6.5°

DIMENSIONS

LONGUEUR (EXTREMITÉ DES FOURCHES) (MM)	2094
LARGEUR (MM)	1140
HAUTEUR MIN.DU MÂT (MM)	1975
HAUTEUR MAX DE TRAVAIL (AVEC TABLIER)(MM)	4010
HAUTEUR DU TOIT DE PROTECTION (MM)	2011
RAYON DE BRAQUAGE MINIMUM (MM)	1758
VOIE AVANT	942
VOIE ARRIÈRE	186
GARDE AU SOL MIN (MM)	90
DISTANCE ENTRE AXES (MM)	1515
REGLAGE FOURCHES MIN. / MAX (MM)	200/890

PERFORMANCE

VITESSE DE DÉPLACEMENT (A-CHARGE/S-CHARGE) (KM/H)	13
VITESSE DE LEVAGE (AVEC CHARGE) (MM/S)	255/435
PENTE ADMISSIBLE MAX(AVEC CHARGE) (%)	15
POIDS (AVEC BATTERIE) (KG)	3430
PNEUMATIQUE AVANT	200/50-10
PNEUMATIQUE ARRIÈRE	15x41/2-8PR

MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR (KW)	4x2
PUISSANCE POMPE (KW)	11
BATTERIE (TENSION/CAPACITÉ) (V/AH)	48/620
TYPE CONTRÔLEUR	AC

© 2023 Mova Energy S.A.S.U · 1 Bis Rue Véron · 94140 Alfortville France · T. (+33) 01 43 53 11 62

MARQUE DE CONTRÔLEUR	ZAPI
PRESSION DE FONCTIONNEMENT (P/ACCESSOIRES) (MPA)	17.5

© 2023 Mova Energy S.A.S.U · 1 Bis Rue Véron · 94140 Alfortville France · T. (+33) 01 43 53 11 62