

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 3000 TPM KDG8500TA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE

STRUCTURE	Insonorisé
NIVEAU DE BRUIT (A 7 M)	70 dB
DEGRÉ S'ISOLEMENT	F
DIMENSIONS	910 x 530 x 840 mm
POIDS NET	171 kg
PRISES	16A 230V + 32A 230V
CARACTÉRISTIQUES	Panneau SmartGen + Connecteur ATS + Connecteur 2 fils + Système d'alarme d'huile + Kit brouette avec poignée

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE NOMINALE	6.0 kW / 6.0 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	6.5 kW / 6.5 kVA
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz
VOLTAGE	230 V
PHASES	Monophasé
FACTEUR DE PUISSANCE	1 (cos φ)
CONSOMMATION (75% CHARGE)	1.8 L/h
AUTONOMIE (75% CHARGE)	8 h
SORTIE CD	8.3 A / 12 V
TYPE DE CARBURANT	Diesel
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	14.5 L
HUILE LUBRIFIANTE	SAE 10W30
CAPACITÉ DE L'HUILE LUBRIFIANTE	1.65 L
SYSTÈME DE RÉGULATION DE VOLTAGE	AVR

MOTEUR

MOTEUR	KD192FE (EURO 5)
TYPE DE MOTEUR	Monocylindre, 4 temps, refr. par air, vertical
SYSTÈME D'EXCITATION	Auto excité, avec balais
DÉMARRAGE	Électrique
PUISSANCE NOMINALE	7.6 kW
CYLINDRÉE	0.499 L
DIAMÈTRE * COURSE	92 * 75 mm
RATIO DE COMPRESSION	19.5

VITESSE DE ROTATION NOMINALE

3000 tpm