

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 3000 TPM KDG14STADUAL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE

STRUCTURE	Insonorisé
DEGRÉ S'ISOLEMENT	F
DIMENSIONS	1250 x 650 x 760 mm
POIDS NET	320 kg
CARACTÉRISTIQUES	Panneau SmartGen + Connecteur ATS + Connecteur 2 fils + Système d'alarme d'huile + Kit brouette avec poignée

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE NOMINALE	13.8 kW / 13.8 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	15.0 kW / 15.0 kVA
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz
VOLTAGE	230 V + 400 V
PHASES	Dual (monophasé + triphasé)
FACTEUR DE PUISSANCE	0.8 (cos φ)
TYPE DE CARBURANT	Diesel
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	26 L
HUILE LUBRIFIANTE	CF15W 40
SYSTÈME DE RÉGULATION DE VOLTAGE	AVR
NIVEAU DE BRUIT	70-75 dB

MOTEUR

MOTEUR	KD292F (EURO 5)
TYPE DE MOTEUR	2 cylindres, 4 temps, refr. par air, injection directe verticale
DÉMARRAGE	Électrique 12V
DIAMÈTRE X COURSE	97 x 75 mm
PUISSANCE NOMINALE	20 A
TAUX DE DISTORSION DE LA TENSION	19
TEMPÉRATURE AMBIANTE	0 - 35°C
VITESSE DE ROTATION NOMINALE	3000 tpm
DÉPLACEMENT	0.997 L