

KPC®

CATALOGUE DES NOUVEAUTÉS

Nouveautés 2026 — Nouvelle génération de solutions
Energy, Warehouse et Forest & Garden





MOVA ENERGY, S.A.S.U

Distribution de solutions logistiques et de chariots industriels

www.movaenergy.fr

mova@movaenergy.fr

Tel. 0143531162

MOVA ENERGY, S.A.S.U – SIRET 753 860 634 00017

1 B Rue Veron

94140 ALFORTVILLE - FRANCE

Ce catalogue tarifaire est fourni à titre informatif et ne constitue pas un engagement contractuel. Les prix, caractéristiques et disponibilités peuvent être modifiés sans préavis. Tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans l'autorisation préalable et écrite de Mova Energy.



Innovation qui façonne l'avenir

*Évolution, efficacité et
engagement envers la qualité*

Le catalogue des nouveautés 2026 de **KPC** présente les nouvelles intégrations aux gammes **Energy, Warehouse et Forest & Garden**. Une sélection de produits développés pour répondre aux défis actuels de l'industrie, en combinant innovation technologique, fiabilité opérationnelle et durabilité.

Chaque solution a été conçue selon une approche pratique, visant à améliorer les performances, optimiser les ressources et faciliter le travail dans des environnements professionnels exigeants.

Avec ce catalogue, KPC - Mova Energy réaffirme son engagement en faveur de l'amélioration continue et de la recherche de solutions apportant une réelle valeur ajoutée à chaque application.

KPC[®]
WAREHOUSE



Performance professionnelle.

Puissance, technologie et polyvalence pour chaque type de terrain. Découvrez la gamme complète de chariots élévateurs MOVA.

SOMMAIRE

À propos de KPC Mova Energy	6	KPC Warehouse	30
KPC Energy	10	CPD05W	32
KX206S3	12	CDD12R-LI	33
KX13SS3-5-DS	13	PV540	34
KX16SS3-5-DS	14	PV580-PRO	35
KX16S3-DS	15	TF25-60 4WD	36
KX75S3-5	16	KT12SD-GZ PRO ZÉRO TURN	37
KX47SS3-5	17	JKL850	38
KX75SS3-5	18	JKL850-E	39
KDG7500E-DUAL	19	JKL1500 PRO FLOTTANT	40
KDG7500TA-DUAL	20	KPC Forest & Garden	42
KDG8500TA-DUAL	21	SLR22-105	44
KDG9900IE-DUAL	22	BK700N-R	45
K4500IG-S	23	CK461LI-40V	46
K6250IG-S	24	CK511LI-40V	47
K10500IG-S	25	KL310 + KIT BUTTEUR	48
K1000IXE-DUAL	26	KL320-4 + KIT BUTTEUR	49
K3500IG	27	KGFC800D-R	50
KPC17W	28	KGFC800G-R	51
		MD30000 4X4	52

À propos de KPC Mova Energy

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'équipement professionnel, KPC Mova Energy s'est imposée comme une marque spécialisée dans le développement et la distribution de solutions techniques haute performance pour les secteurs industriel, logistique, énergétique et forestier.

Soutenue par le groupe Mova Energy, KPC regroupe trois grandes divisions qui répondent aux besoins réels des professionnels :



KPC Energy, spécialisée dans les groupes électrogènes, les moteurs et les systèmes de production autonome d'énergie.



KPC Warehouse, Spécialisée dans les équipements de manutention et les solutions pour le déplacement de charges.



KPC Forest & Garden, spécialisée dans les machines pour le jardinage, la sylviculture et les environnements agricoles.

Grâce à un réseau solide et en constante expansion, KPC assure la distribution et le service technique spécialisé sur l'ensemble de la péninsule Ibérique. Notre proximité avec le client, combinée à une gestion logistique efficace, nous permet de garantir une réponse rapide et un accompagnement constant, aussi bien en phase de prévente qu'en service après-vente.

La qualité de nos produits repose sur une sélection technique rigoureuse, une fabrication fiable et un design orienté vers la durabilité et la facilité de maintenance. Chaque solution KPC est le fruit d'un processus d'amélioration continue et d'une écoute active de nos clients et distributeurs.

Engagés en faveur de l'innovation et de la durabilité, nous misons sur l'électrification, l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact environnemental dans tous nos développements. Que ce soit en milieu urbain ou rural, nos équipements s'adaptent aux exigences opérationnelles les plus actuelles.

KPC est une marque technique, professionnelle et proche de ses clients, conçue pour apporter une réelle valeur ajoutée aux entreprises qui ont besoin de solutions robustes, fiables et prêtes à performer chaque jour, sans interruption.



// Centre logistique – Far de l'Empordà

Proximité et rayonnement

Grâce à un réseau solide de distribution et de service technique en constante expansion, KPC assure une couverture au niveau national et international, alliant rigueur technologique à un service de proximité réactif et efficace. Notre engagement en faveur de l'efficacité, de la durabilité et du support après-vente nous positionne comme un fournisseur stratégique pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'interrompre leur activité.



Technologie : efficacité dans tous les scénarios

Chez KPC, nous misons sur une technologie conçue pour offrir des performances maximales avec une consommation minimale, même dans les environnements industriels les plus exigeants. Nos équipements intègrent des solutions intelligentes qui optimisent l'efficacité opérationnelle, renforcent la sécurité et réduisent les temps de maintenance. Chaque détail technique a été développé pour répondre aux besoins réels de nos clients, en garantissant fiabilité, précision et contrôle à chaque manœuvre.

+30
ANS

d'expérience dans le développement de solutions professionnelles à haute valeur ajoutée.

+1.500
DISTRIBUTEURS

et points de service en Espagne, au Portugal et en France.

+30.000
ÉQUIPEMENTS

installés dans des entreprises de multiples secteurs

Une marque à vision globale, engagée et à vocation technique.

KPC. La technologie qui vous fait avancer.



Spécialistes des solutions efficaces

Chaque secteur présente des défis différents et exige des solutions fiables, efficaces et adaptées aux conditions d'utilisation réelles. Chez KPC, nous concevons et développons des équipements pensés pour offrir des performances maximales, de la sécurité et de la durabilité, aussi bien pour des applications professionnelles qu'industrielles.

→ CONCEPTION AXÉE SUR LA PERFORMANCE

Chez KPC, chaque produit est conçu pour optimiser le travail au quotidien, réduire les efforts inutiles et garantir un fonctionnement constant. Notre expertise technique nous permet de proposer des solutions alliant puissance, efficacité et fiabilité, même dans des conditions exigeantes.

→ TECHNOLOGIE EFFICACE ET DURABLE

Nous misons sur des solutions énergétiques efficaces, nécessitant peu d'entretien et dotées d'un design pensé pour l'utilisateur. L'électrification, l'optimisation de la consommation et l'ergonomie sont des piliers clés pour progresser vers un usage de l'énergie plus durable, rentable et responsable.

→ POLYVALENCE POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

Des applications énergétiques et professionnelles aux environnements de travail en extérieur et à l'entretien des espaces, nos gammes Energy et Forest & Garden sont conçues pour s'adapter à différents besoins, en offrant fiabilité, facilité d'utilisation et résultats constants.



// Centre logistique - Far de l'Empordà



// Centre logistique - Far de l'Empordà

Nos forces, vos avantages

Notre proposition de valeur va bien au-delà du produit.
Chez KPC, nous œuvrons pour que chaque client bénéficie d’une solution complète et durable, capable de produire des résultats dès le premier jour.

Nous transformons l’efficacité technique en résultats concrets.

FORCE DE KPC		UN AVANTAGE POUR VOTRE ENTREPRISE
	DES ÉQUIPEMENTS ROBUSTES ET FIABLES	Plus de disponibilité et moins de pannes
	LARGE GAMME DE SOLUTIONS	Plus de disponibilité et moins de pannes
	TECHNOLOGIE EFFICACE	Réduction des coûts opérationnels et énergétiques
	UN SERVICE APRÈS-VENTE DE PROXIMITÉ ET RÉACTIF	Réponse rapide et maintenance garantie
	RÉSEAU DE DISTRIBUTION PROFESSIONNEL	Service personnalisé et support technique
	EXPÉRIENCE TECHNIQUE ÉPROUVÉE	Conseils précis et solutions sur mesure



NOUVELLES SOLUTIONS DE PUISSANCE ET DE GÉNÉRATION

Efficacité, stabilité et performances accrues pour les groupes électrogènes et les équipements de pompage de dernière génération

La division KPC Energy présente une gamme élargie de groupes électrogènes et de motopompes, conçus pour offrir une efficacité supérieure, une meilleure stabilité d'alimentation et une autonomie opérationnelle renforcée pour les applications professionnelles. Les nouveautés de cette édition intègrent des moteurs de dernière génération, des améliorations de la gestion électronique et des configurations optimisées, afin de garantir des performances continues et fiables, même dans les environnements les plus exigeants.

Cette nouvelle sélection comprend des groupes électrogènes diesel AVR à 1 500 et 3 000 tr/min, conçus pour fournir une tension stable adaptée aux équipements sensibles, ainsi que des générateurs numériques inverter, disponibles en versions diesel et essence, qui se distinguent par leur efficacité énergétique, leur faible consommation et leur fonctionnement silencieux. Ces systèmes assurent une qualité de courant supérieure et une régulation énergétique plus précise.

La catégorie s'enrichit également de nouvelles motopompes hautes performances, des équipements robustes et polyvalents, adaptés aux travaux de maintenance, de drainage, à l'agriculture ou aux interventions d'urgence, garantissant un débit constant et une grande fiabilité en usage intensif.

Avec ces nouveautés, KPC Energy renforce son engagement en faveur de solutions compactes, durables et axées sur la performance, conçues pour améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation dans tout type de contexte professionnel.

Vue d'ensemble des nouveautés KPC Energy

Découvrez en un coup d'œil les nouveautés de la gamme KPC Energy : groupes électrogènes diesel AVR, modèles numériques inverter et motopompes hautes performances. Une sélection compacte pour comparer rapidement les options et trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins professionnels.



KX206S3



KX13SS3-5-DS



KX16SS3-5-DS



KX16S3-DS



KX75S3-5



KX47SS3-5



KX75SS3-5



KDG7500E-DUAL



KDG7500TA-DUAL



KDG8500TA-DUAL



KDG9900IE-DUAL



K4500IG-S



K6250IG-S



K10500IG-S



K10000IXE-DUAL



K3500IG



KPC9375E3



KPC17W

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 1500 TPM

KX206S3

CODE: 2944



PUISSANCE NOMINALE	150,0 kW / 188,0 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	165,0 kW / 206,0 kVA
TENSION	400/230
MOTEUR	LR6M3L-15
CARBURANT	Diesel
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	24 V
NOMBRE DE CYLINDRES	6 cylindres en ligne
CYLINDRÉE	7,13 L
VITESSE NOMINALE	1500 rpm
PUISSANCE DU MOTEUR	178 kW
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	400 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	al 75% de charge: 31,73 L/h
NIVEAU SONORE	< 75 dB (@7 m)
DIMENSIONS	3288 x 1130 x 1850 mm
POIDS	1995 kg

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 1500 TPM

K13SS3-5-DS

CODE: 2945



PUISSANCE NOMINALE	8 kW / 10 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	9 kW / 11 kVA
TENSION	400/230 V
MOTEUR	YANMAR STAGE V - 3TNV80-NGGE
CARBURANT	Diesel
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	12 V
NOMBRE DE CYLINDRES	3
CYLINDRÉE	1,266 L
VITESSE	1500 rpm
PUISSANCE	9,5 kW
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	125 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	al 75% de charge: 2,2 L/h
NIVEAU SONORE	57dB a 7 m
DIMENSIONS	1870 x 750 x 1075 mm
POIDS	637 kg

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 1500 TPM

K16SS3-5-DS

CODE: 2946



PUISSANCE NOMINALE	12 kW / 15 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	13 kW / 17 kVA
TENSION	400/230 V
MOTEUR	YANMAR STAGE V - 3TNV80-NGGE
CARBURANT	Diesel
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	12 V
NOMBRE DE CYLINDRES	3
CYLINDRÉE	1,642 L
VITESSE NOMINALE	1500 rpm
PUISSANCE DU MOTEUR	14,3 kW
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	125 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	al 75% de charge: 3,12 L/h
NIVEAU SONORE	57dB a 7 m
DIMENSIONS	1870 x 750 x 1075 mm
POIDS	736 kg

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 1500 TPM

K16S3-DS

CODE: 2947



PUISSANCE NOMINALE	12 kW / 115 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	14 kW / 18 kVA
TENSION	400/230 V
MOTEUR	YANGDONG STAGE III - YND485D
CARBURANT	Diesel
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	12 V
NOMBRE DE CYLINDRES	4
CYLINDRÉE	2,156 L
VITESSE NOMINALE	1500 rpm
PUISSANCE DU MOTEUR	17 kW
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	58 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	al 75% de charge: 3,73 L/h
NIVEAU SONORE	73dB a 7 m
DIMENSIONS	1850 × 780 × 1050 mm
POIDS	666 kg

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 1500 TPM

KX75S3-5

CODE: 2948



PUissance NOMINALE	48 kW / 60 kVA
PUissance MAXIMALE	53 kW / 66 kVA
TENSION	400/230
MOTEUR	YUNNEI STAGE V - DEF30CAA5
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	150 L
CONSUMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 9,95 L/h
DIMENSIONS	2688 x 1080 x 1500 mm
POIDS	1430 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

Carrosserie insonorisée IP23, centrale de commande DSE7320 MKII, disjoncteur magnétothermique tétrapolaire, niveau de carburant électronique, bac de rétention des liquides, chargeur de batterie, connexion ATS, prises externes, filtre à gazole avec décanteur, conformité à la réglementation européenne sur les émissions : n° 97/68/CE, pompe électronique.

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 1500 TPM

KX47SS3-5

CODE: 2949



PUissance NOMINALE	30 kW / 38 kVA
PUissance MAXIMALE	33 kW / 41 kVA
TENSION	400/230
MOTEUR	YUNNEI STAGE V - DEF200FA4
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	200 L
CONSUMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 6,75 L/h
DIMENSIONS	2288 x 1100 x 1700 mm
POIDS	1170 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

Carrosserie insonorisée IP23, centrale de commande DSE7320 MKII, disjoncteur magnétothermique tétrapolaire, niveau de carburant électronique, bac de rétention des liquides, chargeur de batterie, connexion ATS, prises externes, filtre à gazole avec décanteur, conformité à la réglementation européenne sur les émissions : n° 97/68/CE, pompe électronique.

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 1500 TPM

KX75SS3-5

CODE: 2991



PUissance NOMINALE	48 kW / 60 kVA
PUissance MAXIMALE	53 kW / 66 kVA
TENSION	400/230
MOTEUR	YUNNEI STAGE V - DEF30CAA5
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	250 L
CONSUMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 9,95 L/h
DIMENSIONS	2688 x 1130 x 1860 mm
POIDS	1430 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

Carrosserie insonorisée IP23, centrale de commande DSE7320 MKII, disjoncteur magnétothermique tétrapolaire, niveau de carburant électronique, bac de rétention des liquides, chargeur de batterie, connexion ATS, prises externes, filtre à gazole avec décanteur, conformité à la réglementation européenne sur les émissions : n° 97/68/CE, pompe électronique.

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 3000 TPM

KDG7500E DUAL

CODE: 2967



PUISSANCE NOMINALE	5,0 kW / 6,3 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	5,5 kW / 6,9 kVA
TENSION	400/230
MOTEUR	STAGE V - KD188FAE
CARBURANT	Diesel
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique
NOMBRE DE CYLINDRES	1
CYLINDRÉE	0,456 L
VITESSE	3000 rpm
PUISSANCE	6,6 kW
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	12,5 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 1,6 L/h
NIVEAU SONORE	75 dB(A) à 7 m
DIMENSIONS	740 × 505 × 630 mm
POIDS	114 kg

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 3000 TPM

KDG7500TA DUAL

CODE: 2968



PUISSANCE

PUISSANCE NOMINALE	5,0 kW / 6,3 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	5,5 kW / 6,9 kVA
TENSION	380/230
MOTEUR	STAGE V - KD188FAE
CARBURANT	Diesel
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique
NOMBRE DE CYLINDRES	1
CYLINDRÉE	0,438 L
VITESSE	3000 rpm
PUISSANCE	6,6 kW
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	14,5 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 1,6 L/h
NIVEAU SONORE	72 dB(A) à 7 m
DIMENSIONS	910 × 530 × 740 mm
POIDS	151 kg

GÉNÉRATEURS AVR DIESEL 3000 TPM

KDG8500TA DUAL

CODE: 2969



PUISSANCE NOMINALE	6,0 kW / 7,5 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	6,5 kW / 8,1 kVA
TENSION	400/230
MOTEUR	STAGE V - KD192FE
CARBURANT	Diesel
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique
NOMBRE DE CYLINDRES	1
CYLINDRÉE	0,499 L
VITESSE	3000 rpm
PUISSANCE	7,6 kW
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	14,5 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 1,8 L/h
NIVEAU SONORE	70 dB(A) à 7 m
DIMENSIONS	910 × 530 × 840 mm
POIDS	171 kg

GENERADORES DIGITALES INVERTER DIÉSEL

KDG9900IE-DUAL

CODE: 2990



PUISSANCE MAXIMALE	7,5 kVA (monophasé) / 9,37 kVA (triphasé)
TENSION	400/230
MOTEUR	KD195F
CARBURANT	Diesel
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel / Électrique
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 2,87 L/h
POIDS	110 kg

GÉNÉRATEURS DIGITAUX INVERTER ESSENCE

K4500IG-S

CODE: 8226



PUISSANCE NOMINALE	3,5 kW / 3,5 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	4,0 kW / 4,0 kVA
TENSION	230 V
MOTEUR	STAGE V - H225I
CARBURANT	Gasolina
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel / Électrique
CYLINDRÉE	223cc
PUISSANCE	7,0 HP
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	12 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 1,10 L/h
NIVEAU SONORE	65 dB
DIMENSIONS	595 × 440 × 510 mm
POIDS	40 kg

GÉNÉRATEURS DIGITAUX INVERTER ESSENCE

K6250IG-S

CODE: 8227



PUISSANCE NOMINALE	5,0 kW / 5,0 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	5,5 kW / 5,5 kVA
TENSION	230 V
MOTEUR	STAGE V - H225I-3
CARBURANT	Essence
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel / Électrique
CYLINDRÉE	225cc
PUISSANCE	7,5 HP
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	11 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 1,35 L/h
NIVEAU SONORE	65 dB
DIMENSIONS	590 × 390 × 547 mm
POIDS	39,5 kg

GÉNÉRATEURS DIGITAUX INVERTER ESSENCE

K10500IG-S

CODE: 8228



PUISSANCE NOMINALE	8,0 kW
PUISSANCE MAXIMALE	8,5 kW
TENSION	230 V
MOTEUR	STAGE V - H440ID
CARBURANT	Essence
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique
NOMBRE DE CYLINDRES	1
CYLINDRÉE	440 cc
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	30 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 2,6 L/h
DIMENSIONS	765 × 625 × 700 mm
POIDS	85 kg

GÉNÉRATEURS DIGITAUX INVERTER ESSENCE

K1000IXE-DUAL

CODE: 8229



PUISSANCE NOMINALE	8,0 kW
PUISSANCE MAXIMALE	8,5 kW
TENSION	400/230
MOTEUR	STAGE V - H460ID
CARBURANT	Essence
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel / Électrique
NOMBRE DE CYLINDRES	1
CYLINDRÉE	458 cc
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	20 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 3,75 L/h
DIMENSIONS	590 × 500 × 590 mm
POIDS	86 kg

GÉNÉRATEURS DIGITAUX INVERTER ESSENCE

K3500IG

CODE: 8232



PUISSANCE NOMINALE	3,0 kW / 3,0 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	3,3 kW / 3,3 kVA
TENSION	230
MOTEUR	STAGE V - H143I
CARBURANT	Essence
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel
NOMBRE DE CYLINDRES	1
CYLINDRÉE	142,6 cc
VITESSE	4800 rpm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	7,0 L
CONSOMMATION DE CARBURANT	à 75% de charge: 0,57 L/h
NIVEAU SONORE	95,4 dB a 7 m
POIDS	23,5 kg

GÉNÉRATEURS AVR ESSENCE

KPC9375E3

CODE: 8609



PUISSANCE NOMINALE DE SORTIE CA	8.0 KW / 10.0 KVA
PUISSANCE MAXIMALE DE SORTIE CA	8.3 kW / 10.37 kVA
TENSION	230 V / 380 V
FRÉQUENCE	50 HZ
PHASES	Triphasé
FACTEUR DE PUISSANCE	0,8
MODÈLE DE MOTEUR	LS420 (STAGE V)
TYPE DE MOTEUR	OHV
PUISSANCE DU MOTEUR	18 HP
CYLINDRÉE	459 cc
TYPE DE CARBURANT	Essence
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	25 L
CAPACITÉ D'HUILE	1.1 L
DIMENSIONS	852 x 570 x 642 mm
POIDS NET	95 kg

MOTOPOMPES

KPC17W

CODE: 7090



MOTEUR	STAGE V - R80-S
TYPE DE MOTEUR	SV, refroidi par air, 4 temps, monocylindre
CYLINDRÉE	80 cc
PUISSANCE DU MOTEUR	1,75 KW À 3 600 TR/MIN
CARBURANT	Essence
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel
NOMBRE DE CYLINDRES	1
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	1,6 L
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE	0,35 L
NIVEAU SONORE	98 dB(A)
DIMENSIONS (L × A × H)	450 × 355 × 402 mm
POIDS	19,5 kg
ASP./REFOUL.	1.5"/D.40 mm
DÉBIT MAXIMAL	13.980 l/h
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE MAXIMALE	28 m

**KPC®****WAREHOUSE**

INNOVATION ET PERFORMANCE POUR LES OPÉRATIONS DE MANUTENTION ET DE CHANTIER

Plus de capacité, de précision et de robustesse
pour les opérations logistiques et de chantier

La division KPC Warehouse présente cette année une sélection d'équipements conçus pour optimiser la manutention des charges, améliorer la productivité et renforcer la sécurité dans les opérations logistiques, industrielles et de chantier. Les nouvelles solutions se distinguent par leur robustesse structurelle, leur efficacité opérationnelle et leur polyvalence dans tout type d'environnement de travail.

Parmi les nouveautés figurent des chariots basculeurs contrebalancés et des gerbeurs électriques permettant une manutention précise, même dans des espaces réduits, ainsi que de nouvelles plaques vibrantes compactrices développées pour des travaux intensifs de compactage sur chantier et de maintenance.

La gamme s'élargit également avec un télescopique, des mini-pelles compactes et une ligne renouvelée de mini skid, des équipements conçus pour offrir davantage de puissance, de traction et de stabilité lors des tâches de chargement, d'excavation et de déplacement de matériaux.

Avec ces nouvelles incorporations, KPC Warehouse réaffirme son engagement en faveur de solutions fiables, efficaces et adaptées aux besoins réels du secteur, en proposant des équipements prêts à offrir des performances maximales au quotidien.

Vue d'ensemble des nouveautés KPC Warehouse

Découvrez en un coup d'œil les nouveautés de la gamme KPC Warehouse : chariots basculeurs, gerbeurs électriques, plaques vibrantes, mini-chargeuses skid et équipements compacts pour chantier. Une sélection essentielle pour comparer rapidement les modèles et identifier la solution la mieux adaptée à vos opérations logistiques et de manutention.

				
CPD05W	CDD12R-LI	TF25-60 4WD	KT12SD-GZ PRO	JKL850
				
JKL850-E	JKL1500			

GERBEURS ÉLECTRIQUES

CPD05W

CODE: 8762



MOTEUR	BATTERIE LITHIUM
TENSION DE LA BATTERIE	24V / 105Ah
CAPACITÉ DE CHARGE	1500 kg
CAPACITÉ DE CHARGE À 3 M DE LEVAGE	500 kg
DIMENSIONS DES FOURCHES	1070 x 570 mm
HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE	3000 mm
HAUTEUR, MÂT DÉPLOYÉ	3640 mm
HAUTEUR, MÂT RÉTRACTÉ (abaissé)	2052 mm
LONGUEUR	2002 mm
LARGEUR	846 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT, avec / sans charge	4.1/4.5 km/h
VITESSE DE LEVAGE, avec / sans charge	0,17/0,25 m/s
VITESSE DE DESCENTE, avec / sans charge	0,14/0,14 m/s
RAYON DE BRAQUAGE	1170 mm
POIDS AVEC BATTERIE	875 kg

GERBEURS ÉLECTRIQUES

CDD12R-LI

CODE: 8763



MOTEUR	BATTERIE LITHIUM
TENSION DE LA BATTERIE	24V / 100Ah
CAPACITÉ DE CHARGE	1200 kg
CAPACITÉ DE CHARGE À 3 M DE LEVAGE	500 kg
DIMENSIONS DES FOURCHES	25/100/850 mm
HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE	1600/2000/2500/3300 mm
HAUTEUR, MÂT DÉPLOYÉ	2240/2640/3140/3860 mm
HAUTEUR, MÂT RÉTRACTÉ (abaissé)	2087/1552/1802/2052/2200 mm
LONGUEUR	2002 mm
LARGEUR	846 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT, avec / sans charge	4.5/5 km/h
VITESSE DE LEVAGE, avec / sans charge	0.11/0.14 m/s
VITESSE DE DESCENTE, avec / sans charge	0.12/0.10 m/s
RAYON DE BRAQUAGE	1365 mm
POIDS AVEC BATTERIE	456 kg

MANIPULATEUR TÉLESCOPIQUE

TF25-60 4WD

CODE: 2636



MOTEUR	LS L4CRTV4 Stage 5
PUISSANCE NOMINALE	42 kW / 2 300 tr/min
NOMBRE DE CYLINDRES	4
CYLINDRÉE	2505 cc
CAPACITÉ NOMINALE	2500 kg
CAPACITÉ MAX. DE CHARGE À HAUTEUR MAX	600 kg
PORTÉE AVANT MAXIMALE	3,9 m
HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE	6000 mm
CENTRE DE CHARGE	500 mm
TRACTION MAXIMALE	36 kN
NOMBRE DE SECTIONS DE FLÈCHE	3 n
VITESSE MAX. DE DÉPLACEMENT	19 km/h
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT DU GODET	4100 mm
PORTÉE DE LA ROUE AVANT	450 mm
VITESSE DE LEVAGE	450 mm/s
VITESSE DE DESCENTE	540 mm/s
POIDS TOTAL	5400 kg

Équipement standard : moteur coréen LS Stage V, joystick, déplacement latéral, OPS, système d'alerte de surcharge, phares LED, suspension de siège avec réglage en fonction du poids, système de mise à niveau automatique au 1er niveau, клапан de retenue. Système d'attache rapide manuel.

MINI PELLES

KT12SD-GZ PRO ZERO-TURN

CODE: 2734

DOUBLE VITESSE



MOTEUR	YANMAR 3TNV70 STAGE V
PUISSANCE NOMINALE	10,3 kW / 2 200 tr/min
LARGEUR DU GODET STANDARD	400 mm
CAPACITÉ DU GODET	0,03 m ³
POIDS OPÉRATIONNEL TOTAL	1.200 kg
RAYON MAX. D'EXCAVATION AU SOL	3.390 mm
PROFONDEUR MAX. DE CREUSEMENT	1.830 mm
HAUTEUR MAX. DE CREUSEMENT	3.062mm
HAUTEUR MAX. DE DÉVERSEMENT	2.075 mm
RAYON MIN. DE ROTATION	1.560 mm
PROFONDEUR MAX. DE CREUSEMENT DE LA LAME	168 mm
LONGUEUR TOTALE DES CHENILLES	3.070 mm
TYPE DE CHENILLES	Caoutchouc et acier
LARGEUR DES CHENILLES	850 - 1.100 mm
HAUTEUR	226 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	1.3 / 2.5 km/h
VITESSE DE ROTATION DE LA FLÈCHE	10 tr/min

Équipement standard pour le modèle KT12SD – GZ PRO : identique au KT12SD PRO, avec double vitesse et joystick.

MINI SKID

JKL850

CODE: 2643



OPTION FLOTTANT:

CODE: 2721

JKL850-F

MOTEUR	KUBOTA diesel 3 cylindres, 25 cv
MODÈLE DE MOTEUR	D1105
PUISSANCE	18,2 kW / 3 000 tr/min ; 18,4 kW / 2 800 tr/min
COUPLE MAXIMAL	70,4 Nm / 2 200 tr/min ; 66,9 Nm / 2 100 tr/min
CHARGE MAXIMALE	780 Kg
CAPACITÉ DU GODET	0.18 m3 / 389 mm
FORCE DE LEVAGE MAXIMALE	1.200 Kg
VITESSE DE TRAVAIL	0-6.5 Km/h
PRESSION NOMINALE	210 bars
MOTEUR HYDRAULIQUE	Danfoss (Danemark)
POMPE HYDRAULIQUE	PWG / Bondioli & Pavesi (Italie), avec joystick
PRESSION HYDRAULIQUE D'AVANCEMENT	250 bar
DÉBIT HYDRAULIQUE D'AVANCEMENT	62.4 L/min
PRESSION AUXILIAIRE	180 bar
DÉBIT AUXILIAIRE	48 L/min
RÉSERVOIR	35 L
RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE	25 L
POIDS	1350 kg

MINI SKID

JKL850-E

CODE: 2722



OPTION FLOTTANT:
CODE: 2721
JKL850-F

MOTEUR	KUBOTA 3 cylindres D1105
CAPACITÉ DE CHARGE	780 kg
CAPACITÉ DE CHARGE EN HAUTEUR	300 kg
EXTENSIBLE	50 cm
PRESSION	250 bar
DÉBIT	62,4 l./min
CAPACITÉ DU GODET	0,18 m ³ / 389 mm
POIDS	1370 kg

MINI SKID

JKL1500

CODE: 2727

→ VERSION FLOTTANTE



MOTEUR	Kubota D1703BM EURO V Diesel
PUISSANCE NOMINALE	18,5 kW (24,8 ch) / 2 200 tr/min
NOMBRE DE CYLINDRES	3
CYLINDRÉE	1.123 L
BATTERIE	12 V / 62 Ah 580 A
CAPACITÉ DE CHARGE	908 kg
MOTEURS DE TRACTION	BETT
HAUTEUR MAX. DE DÉVERSEMENT	1750 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	6.5 km/h
PRESSIION HYDRAULIQUE D'AVANCEMENT	220 bar
DÉBIT HYDRAULIQUE DUAL	61.6 L/min
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	39.7 L
CAPACITÉ DU GODET	0,18 m ³ / 389 mm
POIDS	1350 kg

KPC®

DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB

NOUVEAU



TÉLÉCHARGER



**KPC®**

FOREST & GARDEN MACHINERY

NOUVELLES SOLUTIONS POUR LES ENVIRONNEMENTS FORESTIERS ET AGRICOLES

Des équipements plus puissants, polyvalents et robustes pour
l'entretien professionnel des espaces verts et les travaux forestiers

La division KPC Forest & Garden présente cette année une sélection d'équipements conçus pour offrir davantage de performance, de durabilité et d'efficacité dans les travaux forestiers, agricoles et de jardinage professionnel. Ces nouvelles solutions ont été développées pour répondre aux environnements les plus exigeants, en optimisant la puissance de travail, la maniabilité et la sécurité de l'opérateur.

Parmi les nouveautés figurent des broyeurs de végétaux, des motopompes, des mini-dumpers, des déchiqueteuses et des équipements de coupe hautes performances, tous équipés de moteurs de dernière génération et de systèmes renforcés afin de garantir une longue durée de vie, même en usage intensif. Leur conception robuste, associée à une ergonomie améliorée, permet de réaliser des tâches d'entretien des terrains, de gestion des déchets végétaux ou d'exploitation forestière avec davantage de précision et de confort.

Ces nouvelles incorporations reflètent l'engagement de KPC en faveur d'une innovation adaptée au terrain, en proposant des machines compactes mais puissantes, faciles à entretenir et capables d'augmenter la productivité à chaque opération.

Vue d'ensemble des nouveautés KPC Forest & Garden

Découvrez en un coup d'œil les nouveautés de la gamme KPC Forest & Garden : broyeurs de végétaux, motoculteurs, déchiqueteuses, mini-dumpers et équipements de coupe pour les travaux forestiers et agricoles. Une sélection essentielle pour comparer facilement les modèles et trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins d'entretien, de gestion des végétaux et de soin professionnel des espaces verts.



SLR22-105



BK700N-R



CK461 LI-40V



CK511 LI-40V



PV540



PV580-PRO



KL310



KL320-4



KGFC800D-R



KGFC800G-R



MD300004X4

FENDEURS DE BÛCHES

SLR22-105

CODE: 4840



OPTION :
REMORQUE HOMOLOGUÉE POUR LA ROUTE

MOTEUR	B&S CR950 – 208cc – 6,5HP – Euro V
FORCE DE POUSSÉE	22 tonnes
LONGUEUR MAX. DE COUPE	1005 mm
DIAMÈTRE MAX. DE COUPE	500 mm
VÉRIN (ALÉSAGE x COURSE)	100 mm x 940 mm
DIAMÈTRE DE LA TIGE DE PISTON	55 mm
LEVIER DE COMMANDE	Double
POMPE À ENGRENAGES	Duplex, 6,3/2,1
ROUES	4.00-8
ATTELAGE POUR REMORQUE	Boule de 2" (50 mm)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE	14,9 L (il est recommandé d'ajouter 13 L)
EN POSITION DE TRAVAIL / VERTICALE	1980 x 1100 x 2400 mm
EN POSITION HORIZONTALE	2420 x 1100 x 1150 mm
EN POSITION DE TRANSPORT	2000 x 1100 x 1040 mm
POIDS NET	231 kg

BROYEURS DE BRANCHES

BK700N-R

CODE: 4745



MOTEUR	KPC R210 - 7,0 HP
PUISSANCE DU MOTEUR	4,1 kW / 7 HP
DÉMARRAGE	Manuel
VITESSE DE ROTATION DE L'ALIMENTATION	3600 rpm
HAUTEUR DE LA SORTIE D'ÉVACUATION	211 – 318 mm
DIMENSIONS DE LA TRÉMIE D'ALIMENTATION	276 x 283 mm
DIMENSIONS DES LAMES	90 x 37 mm (2 pièces)
DIAMÈTRE MAX. DE COUPE (Ø)	20 – 30 mm
DIMENSIONS MAX. DES BRANCHES	93 x 113 mm
ARRÊT D'URGENCE	Oui
TRANSMISSION	Directe
RÉSERVOIR DE CARBURANT	3,6 L
HUILE MOTEUR	0,55 L
POIDS	80 kg
DIMENSIONS	1060 x 1020 x 1107 mm

TONDEUSES

CK461 LI-40V

CODE: 1554



COMPREND 2 BATTERIES AU LITHIUM ET 1 CHARGEUR

TYPE DE MOTEUR	Électrique sans balais (brushless)
TENSION NOMINALE	40 V
BATTERIES INCLUSES	2 batteries lithium 4,0 Ah (modèle EB40)
CHARGEUR INCLUS	1 unité, 2,0 A (modèle EBC20)
AUTONOMIE APPROXIMATIVE	35 min avec 2 batteries de 4 Ah
SYSTÈME DE PROTECTION	Double isolation et clé de sécurité
LARGEUR DE COUPE	45,7 cm
HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE	7 positions (25 – 75 mm)
VITESSE DE LA LAME	3 000 tr/min (2 200 tr/min en mode ECO)
TYPES DE COUPE	Collecte, mulching et éjection latérale
CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE	60 L
TRACTION	Autopropulsée
SYSTÈME DE COUPE 3 EN 1	Collecte, éjection latérale et mulching
MISE EN MARCHÉ	Manuelle avec clé de sécurité et interrupteur à double action
GUIDON	Pliable avec réglage rapide
POIDS	37 kg
SURFACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉE	Jusqu'à 600 – 700 m ² par cycle

TONDEUSES

CK511 LI-40V

CODE: 1555



COMPREND 2 BATTERIES AU LITHIUM ET 1 CHARGEUR

TYPE DE MOTEUR	Électrique sans balais (brushless)
TENSION NOMINALE	40 V
BATTERIES INCLUSES	2 batteries lithium de 4,0 Ah (modèle EB40)
CHARGEUR INCLUS	1 unité, 2,0 A (modèle EBC20)
AUTONOMIE APPROXIMATIVE	35 minutes avec 2 batteries de 4 Ah
SYSTÈME DE PROTECTION	Double isolation et clé de sécurité
LARGEUR DE COUPE	50,1 cm
HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE	7 positions (25 – 75 mm)
VITESSE DE LA LAME	3000 tr/min (réduction à 2200 tr/min en mode ECO)
TYPES DE COUPE	C collecte, mulching et éjection latérale
CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE	60 l
MATÉRIAU DU CHÂSSIS	Acier
TRACTION	Autopropulsée
MODE ECO	Économie d'énergie et autonomie accrue sur gazon fin ou dense
MISE EN MARCHÉ	Manuelle avec clé de sécurité et interrupteur à double action
POIDS	44 kg
SURFACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉE	Jusqu'à 600 – 700 m ² par cycle

COMPACTEUR À PLATEAU VIBRANT

PV540

CODE: 1630



MOTEUR	G200F Euro V – 6.5 HP / 196 cc
FORCE CENTRIFUGE	13.000 N
PROFONDEUR DE COMPACTAGE	Jusqu'à 350 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	15 m/min
DIMENSIONS DE LA PLAQUE	540 x 420 mm
FRÉQUENCE DE VIBRATION	5500 vpm
POIDS OPÉRATIONNEL	86 kg
NIVEAU SONORE	105 dB
CONSTRUCTION	Guidon pliable, carter de courroie fermé
MAINTENANCE	Tuyau de vidange d'huile, accès facile
UTILISATION RECOMMANDÉE	Maintenance, petites zones et sols granulaires

ÉQUIPEMENT STANDARD: Plaque pour pavés, kit de roues et réservoir d'eau de 13 L

COMPACTEUR À PLATEAU VIBRANT

PV580-PRO

CODE: 1631



MOTEUR	G200F Euro V (4 tiempos) - 6.5 HP / 196 cc
FORCE CENTRIFUGE	25.000 N
PROFONDEUR DE COMPACTAGE	Jusqu'à 350 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	32 m/min
DIMENSIONS DE LA PLAQUE	580 x 500 mm
FRÉQUENCE DE VIBRATION	5500 vpm
POIDS OPÉRATIONNEL	106 kg
NIVEAU SONORE	105 dB
CONSTRUCTION	Guidon pliable, carter de courroie fermé
MAINTENANCE	Tuyau de vidange d'huile, accès facile
UTILISATION RECOMMANDÉE	Maintenance, petites zones et sols granulaires

ÉQUIPEMENT STANDARD: Plaque pour pavés, kit de roues et réservoir d'eau de 13 L.

MOTOBINEUSES

KL310 + KIT BUTTEUR

CODE: 4325

KIT BUTTEUR:



MOTEUR ESSENCE	4T OHV - 7HP
CYLINDRÉE	168,3 cc
DÉMARRAGE	Manuel, lanceur auto-enrouleur
TRANSMISSION PAR CHÂÎNE	Transmission en aluminium avec courroie, et engrenages en bain d'huile
VITESSES	2 avant et 1 arrière
EMBRAYAGE	Oui
GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET LATÉRALEMENT	Oui
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Oui
FRAISES	6 éléments + disques
CONTREPOIDS AVANT	Non
RÉSERVOIR DE CARBURANT	3,6 l
LARGEUR DE TRAVAIL	60 - 90 cm
POIDS	61,5 kg

MOTOBINEUSES

KL320-4 + KIT BUTTEUR

CODE: 4326

KIT BUTTEUR:



MOTEUR ESSENCE	H170F, monocylindre, 4 temps, OHV, 7 HP
VITESSE NOMINALE DU MOTEUR	3600 rpm
DÉMARRAGE	Manuel
DIMENSIONS (L X A X H)	1480 x 800 x 1000 mm
POIDS NET	65 kg
TYPE DE TRANSMISSION	Chaîne
CONNEXION	Directe
PLAGE D'ORIENTATION DU GUIDON	210° horizontal / 56° vertical
ROULEAU DE COUTEAUX	18 unités installées
SPÉCIFICATION DES COUTEAUX	Fraisage rotatif pour sol sec
LARGEUR DE TRAVAIL	800 mm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	≥100 mm
VITESSE DE TRAVAIL	0,1 – 0,3 m/s
RENDEMENT DE TRAVAIL	≥0,04 h·m ² /heure
CONSOMMATION DE CARBURANT PAR SURFACE	≥35 kg/hm ²

MINI DUMPERS

KGFC800D-R

CODE: 4825



MOTEUR DIESEL	Kubota D722
DIMENSIONS COMPACTES	1300 × 780 × 1740 mm
LARGEUR DES CHENILLES	180 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	745 kg
BENNE BASCULANTE	Capacité 0,26 m ³
FONCTION DE DÉCHARGEMENT	Déversement rotatif
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	860 kg
CAPACITÉ DE PENTE JUSQU'À	30 %
VITESSE DE DÉPLACEMENT	2 km/h à 4 km/h
PUISSANCE DU MOTEUR	14 HP
DÉMARRAGE	Électrique

MINI DUMPERS

KGFC800G-R

CODE: 4826



MOTEUR ESSENCE	B&S 420
DIMENSIONS COMPACTES	1300 × 780 × 1740 mm
LARGEUR DES CHENILLES	180 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	800 kg
BENNE BASCULANTE	Capacité 0,26 m ³
FUNCIÓN DE CARGA	Déversement rotatif
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	860 kg
CAPACITÉ DE PENTE JUSQU'À	30 %
VITESSE DE DÉPLACEMENT	2 km/h à 4 km/h
PUISSANCE DU MOTEUR	14 HP
DÉMARRAGE	Électrique

MINI DUMPERS

MD300004X4

CODE: 4827



MOTEUR	Kubota D1105, diesel, 3 cylindres
POTENCIA BRUTA	14,2 kW a 2200 rpm
CYLINDRÉE	1,123 L
CONFORMITÉ ÉMISSIONS	EU Stage V
VITESSE MAX. DE DÉPLACEMENT	8 km/h (avant et arrière)
TRACTION	4x4 intégrale permanente
TRANSMISSION	Hydrostatique (CVT)
DIRECTION	Articulée hydraulique
CAPACITÉ DU GODET	0,5 m ³
CHARGE MAXIMALE	1360 kg
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	1580 kg
BENNE DE DÉCHARGEMENT	Multidirectionnelle (frontale et latérale) avec basculement hydraulique
DÉBIT HYDRAULIQUE MAXIMAL	99 L/min
PRESSION DE TRAVAIL HYDRAULIQUE	220 bar
RÉSERVOIR DE GAZOLE	39 L
RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE	40 L
DIMENSIONS PRINCIPALES	2890 mm (longueur) x 1090 mm (largeur) x 2470 mm (hauteur)

TOUT CE DONT VOTRE ENVIRONNEMENT A BESOIN

DES MACHINES ROBUSTES ET EFFICACES, CONÇUES POUR OFFRIR PUISSANCE, SÉCURITÉ, CONFORT ET DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS.



Merci de découvrir nos nouveautés KPC 2026

Nous vous remercions de l'intérêt et de la confiance accordés aux nouvelles solutions que nous intégrons cette année dans nos gammes KPC Energy, KPC Warehouse et KPC Forest & Garden.

Ce catalogue de nouveautés a été conçu pour offrir une vision claire et détaillée de nos nouveaux équipements, vous aidant à identifier les solutions les mieux adaptées à vos besoins professionnels — qu'il s'agisse de production d'énergie, de manutention ou d'entretien forestier et agricole.

Chaque produit présenté a été sélectionné et actualisé afin d'améliorer l'efficacité, la durabilité et les performances, reflétant notre engagement constant envers l'innovation et les exigences réelles du marché.

Pour toute information technique supplémentaire, configurations personnalisées, disponibilité de pièces de rechange ou assistance après-vente, notre équipe se tient à votre disposition.

Service client :

MOVA ENERGY, S.A.S.U

Web: www.movaenergy.fr

Email: mov@moenergy.fr

Tél. 01 43 53 11 62

Nous nous réservons le droit d'introduire des améliorations techniques sans préavis, dans le cadre de notre engagement envers la qualité et l'amélioration continue de nos produits.

KPC®

