

# TONDEUSES CK511LI-40V



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MOTEUR ET ALIMENTATION

TYPE DE MOTEUR	Électrique sans balais (Brushless)
TENSION NOMINALE	40 V
BATTERIES INCLUSES	2 batteries lithium 4,0 Ah (Modèle EB40)
CHARGEUR INCLUS	1 unité, 2,0 A (Modèle EBC20)
AUTONOMIE APPROXIMATIVE	35 minutes avec 2 batteries de 4 Ah
SYSTÈME DE PROTECTION	Double isolation et clé de sécurité

### SYSTÈME DE COUPE

LARGEUR DE COUPE	50,1 cm
HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE	7 positions (de 25 mm à 75 mm)
VITESSE DE LAME	3000 tr/min (réduction à 2200 tr/min en mode ECO)
MODES DE COUPE	Ramassage, mulching (avec bouchon) et éjection latérale
CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE	60 litres
MATÉRIAU DU CHÂSSIS	Acier

### FONCTIONS

TRACTION	Autopropulsée
MODE ECO	Économie d'énergie et autonomie optimisée sur gazon fin ou dense
SYSTÈME DE COUPE 3 EN 1	Ramassage, éjection latérale et mulching
DÉMARRAGE	Manuel avec clé de sécurité et interrupteur à double action

### CONCEPTION ET ERGONOMIE

GUIDON	Pliable avec réglage rapide
POIDS	43 kg

### SÉCURITÉ

CLÉ DE SÉCURITÉ	Interrompt l'alimentation électrique
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION RECOMMANDÉ	Lunettes, gants et chaussures fermées
NIVEAU SONORE GARANTI	96 dB(A)

### AUTRES INFORMATIONS

SURFACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉE	Jusqu'à 600 - 700 m <sup>2</sup> par cycle
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉE	De 10 °C à 25 °C