

# GÉNÉRATEURS DIGITAUX INVERTER ESSENCE K4500IG-S



- CONNEXION À ONDULEUR SOLAIRE OU ATS
- 5 TENTATIVES DE DÉMARRAGE
- CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONNEXION SOLAIRE / BATTERIE	Connexion à 2 fils pour onduleur photovoltaïque avec chargeur de batterie intégré
TYPE DE CARBURANT	Essence
DÉMARRAGE	Manuel / Électrique (commande à distance)
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz
PUISSANCE NOMINALE	3.5 kW / 3.5 kVA
PUISSANCE MAXIMALE	4.0 kW / 4.0 kVA
TENSION	230 V
MOTEUR	H225iD 7.0 HP (EURO 5)
TYPE DE MOTEUR	4 temps, refroidi par air, OHV
CYLINDRÉE	223 cc
AUTONOMIE	8 h
SORTIE 12V DC	8.3 A / 12 V
CAPACITÉ D'HUILE LUBRIFIANTE	0.6 L
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	12 L
DIMENSIONS	595 x 440 x 510 mm
POIDS NET	40 kg
NIVEAU DE BRUIT (50 % DE CHARGE)	65 dB
CARACTÉRISTIQUES	Insonorizado, kit de rodas com pega rebatível, contador de horas e comando à distância
CONSOMMATION (75 % DE CHARGE)	1,10 L/h
OPTIONNEL	Tableau ATS / Onduleur photovoltaïque / Kit de boîte de raccordement en parallèle