

MODÈLE KX45S3-5

DISPONIBLE POUR TOUT TYPE D'OPÉRATIONS

Générateur fiable, robuste et versatile. Il est prêt pour fournir de l'énergie pour tout type de travail.

PLUS DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Après avoir installé le générateur, il sera prêt pour fonctionner durablement en toute tranquillité.

RÉDUCTION DES COÛTS DE TRANSPORT ET INSTALLATION

Le design compact et robuste avec des caractéristiques de transport intégrées permet un transport et une installation plus rapide et en toute sécurité.

MOINS D'ENTRETIEN ET COÛTS DE MAINTENANCE RÉDUITS

Intervalles d'entretien plus longs, plus rapides et plus efficaces.

VALEUR SÛRE

Générateur conçu et construit pour durer.

SÉCURITÉ

On peut travailler en toute sécurité conformément au manuel du propriétaire fourni avec le générateur.

Afin d'éviter les problèmes et les accidents, il faut effectuer les contrôles de maintenance préventive au quotidien.



Botón parada de emergencia



Pantalla DSE6120



Puntos de arrastre del bastidor



Bomba inyectora



Motor de arranque



Conexión 2 hilos para inversor fotovoltaico (opcional)

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE KX45S3-5

Puissance continue	kva	37,5/30
Puissance maximale	kva	41,25/33
Voltage	V	400/230
Courant	A	54
Niveau sonore	dB7m	≤85

MOTEUR RAYWIN - STAGE V

Modèle		4D20T1G1/5
Aspiration		Enfriamiento por agua
Système de combustible		Inyección directa
N. cylindres		4
Cylindrée		2
Diamètre et course		81*97
Ratio compression		17.5±0.5:1
Vitesse	rmp	1500
Puissance	kw	36.8
Régulateur de vitesse		Electrónico
Démarrage du moteur	V	12

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

Flux du gaz d'échappement	m3/min	/
Température du gaz d'échappement	°C	610
Contrepression maximale	kPa	10

SYSTÈME D'ASPIRATION

Pression maximale d'entrée	kPa	10
Volume de combustion	m3/min	300
Débit d'air	m3/min	/

CONSOMMATION DE CARBURANT

100% de charge (puissance continue)	l/h.	6,76
75% de charge (puissance continue)	l/h.	4,50
50% de charge (puissance continue)	l/h.	2,25
Capacité du réservoir de carburant	L	80

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Carter d'huile	L	9,5
Consommation d'huile	g/kwh	232
Pression	kPa	/

(Opération en continu)

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION

Capacité de réfrigérant	L	6,5
Plage de fonctionnement du thermostat	°C	82-95
Température maximale de l'eau	°C	112
Flux de refroidissement du radiateur	m ³ /min	≥ 72
Débit de la pompe de liquide de refroidissement	m ³ /h	≥ 10.4

ALTERNATEUR

Modèle		LK184H
Phases		3
Voltage	V	400/230
Type de câblage		Trifase 4 hilos, tipo Y
Roulements		1
Facteur de puissance		0,8
Fréquence	Hz	50
Puissance continue	Kva	38
Type		auto excitado / s. escobillas
Régulation de voltage	%	± 0.5
Degré de protection		IP23
Degré d'isolement		H/H
Hauteur	m	≤1000

PANNEAU DE CONTRÔLE DEEPSEA

Modèle	DSE6120
--------	---------

Fonctions de protection:

- Basse pression d'huile
- Température de l'eau élevée
- Haut / Bas voltage
- Température élevée du moteur et survitesse
- Régulateur de voltage et régulateur de fréquence
- Arrêt d'urgence
- Erreur de démarrage



OPTIONS DE MODULE DE CONTRÔLE

- Module de contrôle automatique avec trois fonctions de contrôle à distance
- Écran ATS
- Modules de contrôle synchronisés
- Armoire de sortie de puissance



DOTATION STANDARD

- Radiateur 50 °C max
- 12V charge d'alternateur
- Alternateur: 1 roulement IP23 isolement classe H
- Auto contrôle système standard
- Magnétothermique principal /MCCB
- Réservoir de carburant dans la base
- Une batterie 12V, rac et cable
- Système d'échappement (pot d'échappement flexible, siphon d'échappement, bride d'échappement)
- Manuel de l'utilisateur
- 8 heures de réservoir de carburant

OPTIONS

- Chargeur de batterie
- Résistance de chauffage du moteur
- Résistance de chauffage de l'alternateur
- PMG
- Séparateur eau / huile
- Réservoir de carburant quotidien
- Panneau de contrôle à distance
- Interrupteur de transfert Automatique / ATS
- Boitier d'interrupteurs

DIMENSIONS (UNITÉ BASIQUE)

