

ASTILLADORA DE LEÑA SLR22-105



Posición de transporte



Posición horizontal



Posición vertical

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS GENERALES

MODÈLE	SLR22-105
MOTEUR	B&S CR950 - 208cc - 6,5HP - EURO V
FORCE	22 tonnes
LONGUEUR MAX. DE FENTE	1050 mm
DIAMÈTRE MAX. DE FENTE	500 mm
CYLINDRE (ALÉSAGE COURSE)	100 mm 940 mm
DIAMÈTRE DE LA TIGE DU PISTON	55 mm
POIGNÉE DE COMMANDE	Double
POMPE À ENGRENAGES	Pompe duplex, 6,3 / 2,1
ROUE	4.00-8
REMORQUE	Boule de 2" (50 mm)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE	14,9 L (il est conseillé d'ajouter 13 L)
DIMENSIONS (EN POSITION DE TRAVAIL/VERTICALE)	1980 mm - 1100 mm - 2400 mm
DIMENSIONS (EN POSITION HORIZONTALE)	2420 mm - 1100 mm - 1150 mm
DIMENSIONS (EN POSITION DE TRANSPORT)	2000 mm - 1100 mm - 1040 mm
POIDS NET	220 kg