

GERBEUR ÉLECTRIQUE

CDD15-Z10-I-Li 2.5 m



→ Batterie lithium 24 V / 60 Ah

→ Chargeur 24 V / 30 A



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le gerbeur électrique **CDD15-Z10-I-LI 2.5M** est une solution compacte et efficace pour la manutention et le levage de charges jusqu'à 1 500 kg dans les entrepôts, les installations industrielles et les espaces restreints. Conçu pour une utilisation avec conducteur accompagnant, il associe un système de traction électrique à une conception compacte et une grande maniabilité, facilitant les opérations de transport et de gerbage même dans les espaces réduits.

Sa batterie lithium de 24 V / 60 Ah offre un fonctionnement efficace et nécessitant peu d'entretien. Afin de garantir une conduite souple, stable et sûre, l'équipement est doté d'un frein électromagnétique, d'un bouton d'arrêt d'urgence, d'un contrôle de la vitesse et d'un système anti-recul en pente, ainsi que d'un chargeur intégré selon la configuration.

POIDS ET STRUCTURE

Capacité nominale	1 500 kg
Centre de charge (c)	600 mm
Empattement (y)	1 190 mm
Poids de l'appareil	550 kg

ROUES

Matériau	Polyuréthane (PU)
Roue motrice	Ø210 × 70 mm
Roues porteuses	Ø80 × 70 mm
Roues auxiliaires (stabilisatrices)	Ø115 × 55 mm
Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices)	1 x + 1 / 4
Voie avant (b10)	565 mm
Voie arrière (b11)	510 mm

GERBEUR ÉLECTRIQUE

CDD15-Z10-I-Li 2.5 m

PERFORMANCES

Vitesse de translation en charge / à vide	4,0 / 4,5 km/h
Vitesse de levage en charge / à vide	85 / 135 mm/s
Vitesse de descente en charge / à vide	95 / 95 mm/s
Pente franchissable en charge / à vide	3 / 10 %
Frein de service	Électronique

MOTEUR ET BATTERIE

Moteur de traction	0,75 kW
Moteur de levage	2,2 kW
Batterie	Lithium 24 V / 60 Ah
Chargeur	24 V / 30 A

SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENT

- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Protection antirecul en pente.
- Freinage régénératif.
- Réduction automatique de la vitesse lorsque les fourches sont levées.
- Amortissement lors de la descente des fourches.
- Trois fonctions de freinage d'urgence (relâchement du frein, frein de marche arrière et frein d'arrêt d'urgence).
- Indicateur de batterie, heures de fonctionnement et codes d'erreur.
- Chargeur intégré.
- Timon multifonction.
- Conception compacte pour les manœuvres dans les espaces restreints.

GERBEUR ÉLECTRIQUE

CDD15-Z10-I-Li 2.5 m

DIMENSIONS

Hauteur du mât abaissé (h1)	1 745 mm
Hauteur de levage (h3)	2 500 mm
Hauteur du mât déployé (h4)	2 995 mm
Hauteur des fourches abaissées (h13)	90 mm
Longueur totale (L1)	1 810 mm
Largeur totale (b1/b2)	820 mm
Dimensions des fourches (S/E/L)	60 × 170 × 1.150 mm
Largeur extérieure des fourches (b5)	560 mm
Garde au sol (m2)	30 mm
Largeur d'allée pour palette 1 000 × 1 200 transversale (Ast)	2 210 mm
Largeur d'allée pour palette 800 × 1 200 longitudinale (Ast)	2 180 mm
Rayon de braquage (wa)	1 385 mm

